

# STANDARD WYKONANIA

## BUDYNKÓW INWESTYCJI UL. DŁUGA BOROWA GÓRA

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE	
Fundamenty	Budynek niepodpiwniczony, posadowiony za pomocą ław fundamentowych w postaci żelbetonowej (beton klasy C 20/25, stal A IIIIN B500SP)
Ściany fundamentowe	Izolacja termiczna styropian EPS 100 Aqua gr. 15 cm. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa w postaci masy dyspersyjnej Dysperbit
Ściany konstrukcyjne i wewnętrzne	Pustak z gazobetonu marki Solbet
Strop	Żelbetowy-monolityczny
Dach	Błachodachówka modułowa Budmat Murano oraz panel na rąbek na lukarny w kolorze antracyt, system rynnowy stalowy Galeco, wyłaz dachowy, kominiek wentylacyjny, okładziny kominów blachą, obróbka lukarn blachą, pokrycie wykonywane na membranie Climatec
Wykończenie ścian wewnętrznych	Tynk gipsowy lekki
Posadzki	Cementowe; 15 cm podkładu ze styropianu na parterze oraz 8 cm na poddaszu
Ocieplenie zewnętrzne	Styropian 20 cm 033, tynk silikonowy
ELEWACJA	
Wykończenie ścian zewnętrznych/elewacja	Tynk silikonowy, izolacja cieplna – styropian (20 cm 033)
Ballustrada balkonowa	Tak
Taras	Tak
Okna i drzwi balkonowe	PCV, trzyszybowe, kolor 0070S Antracyt zewn., czarna uszczelka, profil bluEvolution 82 MD, montaż trójwarstwowy System SMART-SLIDE firmy aluplast - „nowa generacja w zakresie przesuwanych drzwi tarasowych, które cechują przede wszystkim doskonałe właściwości techniczne oraz komfort ich obsługi”, kolor 7016.05 Ciemnoszary zewn., czarna uszczelka, trzyszybowe, montaż trójwarstwowy
Drzwi wejściowe	Jednoskrzydłowe, linia OPTIMUM marki WIKĘD – dla wymagających klientów 20, model Wzór 42, kolor drzwi antracyt, okucia i zawiasy inox, lustro weneckie, klamka Prime z rozetą, wkładka Investlock klasy C
Brama garażowa	Brama garażowa segmentowa UniPro firmy Wiśniowski, kolor RAL 7016, szary antracytowy, wymiary 2600 x 2100 mm, wersja automatyczna, napęd MOTO 600
INSTALACJE	
Instalacja wodno - kanalizacyjna	Rozprowadzona w budynku Zbiornik bezodpływowy na nieczystości: do 10 m <sup>3</sup>
Instalacja C. O.	Ogrzewanie podłogowe
Instalacje elektryczne	Rozprowadzona w budynku
Instalacja alarmowa	Wykonane okablowanie, montaż urządzeń przez firmę Juventus po zakończeniu wewnętrznych prac wykończeniowych
Źródło ciepła	Pompa ciepła
ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
Podjazd do garażu	Tak

<b>Opaska wokół budynku</b>	Tak
<b>Ogrodzenie</b>	Panelowe 3D, wysokość ok. 175-178 cm, ocynk, RAL 7016
<b>INNE</b>	
<b>Wyposażenie</b>	Wideodomofon: Vidos S12D - M11W-X, analogowy klasy premium Rekuperacja Klimatyzacja: przygotowanie instalacji pod montaż urządzeń z możliwością zamówienia urządzeń
<b>Furtka</b>	Horizontal MK2, ocynk, RAL 7016, elektrozaczep z podchwytem stałym
<b>Brama wjazdowa</b>	Automatyczna, przesuwna Horizontal MK2, ocynk, RAL 7016
<b>Schody</b>	Żelbetowe